

**Genel Görünüm**

- Yüksek kaliteli ve sağlam AKROBAT Kol
- 230 ve 380 V seçenekleri vardır
- Filtre dolu alarmı ve saat sayacı göstergesi vardır
- W3 sertifikasına uyumlu tasarım

Standart Özellikler

- Temizlenebilir Kartuş Filtre
- Filtre dolu alarmı
- Faz sırası koruma rölesi
- Atık toz biriktirme haznesi

Uygulamalar

- Orta yoğunluklu duman ve toz filtrasyonunda
- Yüksek alaşım metal dahil tüm metallerin kaynağında
- Düzenli kullanıma uygun

Teknik Data**Filtre**

Filtre Aşamaları	1
Filtre Teknolojisi	Temizlenebilir Kartuş Filtre
Filtre Medyası	
Standart	nanoBLEND FR
Opsiyonel	polyMIGHT PTFE 65
Filtrasyon Alanı	
Standart	18 m ²
Opsiyonel	10 m ²
Filtre Verimliliği	
Standart	F9 (MERV 16) Sınıfı
Opsiyonel	H13 Sınıfı

Temel Bilgiler

Emiş Kapasitesi	1.200 m ³ /h
Boyutlar	660 x 805 x 1.210 mm
Ağırlık	N/A
Motor Gücü	
Standart #1	0,75 kW - 3.000 rpm
Standart #2	1,10 kW - 3.000 rpm
Güç Beslemesi	
Standart #1	380 V - 50 Hz
Standart #2	230 V - 50 Hz
Ses Seviyesi	72 dB(a)

Ek Bilgiler

CE Sertifikası	Var
Fan Tipi	Radyal Fan
Akrobat Kol Sayısı	1 adet
Akrobat Kol Tipi	Filtre Tipi
Akrobat Kol Çapı	Ø160 mm
Kol Uzunluğu	2 mt / 3 mt / 4 mt
GTIP Kodu	8421.39.85.90.00

Boyutlar