



Genel Görünüm

- Yüksek kaliteli ve sağlam AKROBAT Kol
- 1 veya 2 adet Akrobat Kol bağlanabilir.
- Filtre dolu alarmı ve saat sayacı göstergesi vardır
- W3 sertifikasına uyumlu tasarım

Standart Özellikler

- Temizlenebilir Kartuş Filtre
- Filtre dolu alarmı
- Faz sırası koruma rölesi
- Atık toz biriktirme haznesi
- LED durum gösterge ışığı

Uygulamalar

- Orta/Yüksek yoğunluklu duman ve toz filtrasyonunda
- Yüksek alaşım metal dahil tüm metallerin kaynağında
- Düzenli kullanıma uygun

Teknik Data

Filtre

Filtre Aşamaları	1
Filtre Teknolojisi	Temizlenebilir Kartuş Filtre
Filtre Medyası	
Standart	nanoBLEND FR
Opsiyonel	polyMIGHT PTFE 65
Filtrasyon Alanı	
Standart	24 m ²
Opsiyonel	20 m ²
Filtre Verimliliği	
Standart	F9 (MERV 16) Sınıfı
Opsiyonel	H13/H14 Sınıfı

Temel Bilgiler

Emiş Kapasitesi	
1 Kollu Model	1.400 m ³ /h
2 Kollu Model	2 x 1.100 m ³ /h
Boyutlar	650 x 815 x 1.320 mm
Ağırlık	N/A
Motor Gücü	1,1 kW - 3.000 rpm
Güç Beslemesi	380 V - 50 Hz
Ses Seviyesi	73 dB(a)

Ek Bilgiler

CE Sertifikası	VAR
Fan Tipi	Radyal Fan
Akrobat Kol Sayısı	1 kol
Akrobat Kol Tipi	Filtre Tipi
Akrobat Kol Çapı	Ø160 mm
Kol Uzunluğu	2 mt / 3 mt / 4 mt
GTIP Kodu	8421.39.85.90.00

Boyutlar

